

J-Y(St)Y...Lg

PVC YALITIMLI, EKRANLI TESİSAT HABERLEŞME KABLOLARI

PVC INSULATED, SCREENED INSTALLATION CABLES FOR COMMUNICATION



KULLANIM ALANI Bu ekranlanmış, çiftler halinde bükülmüş tesisat kabloları bina içi tesisatlarda, sinyal, data iletişimde kullanılır. Ayrıca üzerindeki ekran dış gürültelere ve sinyallere karşı koruma yapmaktadır. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar, dahili uygulamalarda kullanılır.

APPLICATION These screened installation cables with twisted pairs are used for signal and data communications as an fixed indoor installations. And also screen provides protection against external pulses. These cables are used for indoor applications, not intended for outdoor or underground installation.



KABLO YAPISI

İletken	Çıplak bakır tek tel, katı
İzolasyon	PVC bileşik, EN 50290-2-21
Damar Tanımlama	VDE 0815, renkli damar
Çift Büküm	İki damar bir çift olarak bükülür
Büküm	Çiftler uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Polyester bant
Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle birlikte alüminyum polyester bant Toprak teli Ø : 0,40 mm ≤ 10 çift Ø : 0,60 mm > 10 çift
Dış Kılıf	PVC bileşik, EN 50290-2-22
Dış Kılıf Rengi	~RAL 7032, Gri

NOT : İsteğe bağlı tüm iletkenler kalaylı bakır olabilir

* 2 çift yıldız dörtlü şeklinde bükülür

CABLE DESIGN

Conductor	Plain copper single wire, solid
Insulation	PVC compound, EN 50290-2-21
Core identification	VDE 0815, coloured cores
Pair twist	Two cores twisted to a pair
Stranding	Pairs stranded in layers of optimum pitch
Separator	Polyester tape
Screen	Aluminium polyestertape with tinned copper drain wire Drain wire; Ø : 0,40 mm ≤ 10 pairs Ø : 0,60 mm > 10 pairs
Outer sheath	PVC compound, EN 50290-2-22
Sheath colour	~RAL 7032, Grey

NOTE: Upon request all conductors can be with tinned copper

* 2 pairs twisted as star-quad

J-Y(st)Y...Lg

PVC YALITIMLI, EKRANLI TESİSAT HABERLEŞME KABLOLARI

PVC INSULATED, SCREENED INSTALLATION CABLES FOR COMMUNICATION



COMMUNICATION AND SECURITY CABLES / HABERLEŞME VE GÜVENLİK KABLOLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C

Standart	VDE 0815 & TS 13767'e göre
İletken Direnci (çevrim)	Max. 130 Ω/km : Ø 0,60 mm Max. 73,2 Ω/km : Ø 0,80 mm
İzolasyon Direnci	Min. 100 MΩ.km
Ortak Kapasite	Max. 100 ¹⁾ nF/km
Kapasite Dengesizliği (k)	Max. 300 ²⁾ pF/100 m
Çalışma Gerilimi	Max. 300 ³⁾ V
Test Gerilimi (AC 50 Hz)	Damar/damar : 800 V Damar/ekran : 800 V
Çalışma Sıcaklığı	Sabit : - 30 °C ~ + 70 °C Döşeme : -5 °C ~ + 50 °C
Min. Bükülme Yarıçapı	10 x D
Alev Geciktirici Test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Yağ Testi	EN 60811-404, & IEC 60811-404'e göre EN 50290-2-22/TM54; 4 saat @ 70°C

1) 4 çiftte kadar bu değer in %20 fazlası olabilir

2) Değerlerin %20'sinde, en azından bir değer 500 pF'ye kadar izin verilir

3) Kısa devirler (6 s/dk) için 600 V'a kadar izin verilebilir.

CE: 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

Ürünkodu	Çift sayısız İletken Çapı	Yaklaşık Dış Çap	BakırAğırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairsx Conductor Diameter	Approx.Outer Dia meter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1408 03 001	1x2x0,60+0,40	4,40	7	28
1408 03 002	2x2x0,60+0,40	4,90	12	38
1408 03 003	3x2x0,60+0,40	5,90	18	52
1408 03 004	4x2x0,60+0,40	6,50	23	66
1408 03 005	5x2x0,60+0,40	7,00	29	78
1408 03 006	6x2x0,60+0,40	7,90	34	95
1408 03 008	8x2x0,60+0,40	8,30	45	110
1408 03 010	10x2x0,60+0,40	9,10	58	123
1408 03 012	12x2x0,60+0,60	9,40	71	130
1408 03 016	16x2x0,60+0,60	10,40	93	165
1408 03 020	20x2x0,60+0,60	10,90	115	200
1408 03 024	24x2x0,60+0,60	12,10	140	225
1408 03 030	30x2x0,60+0,60	13,30	172	295
1408 03 040	40x2x0,60+0,60	14,60	230	370
1408 03 050	50x2x0,60+0,60	16,00	285	450

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± 7

TECHNICAL DATA @20°C

Standart	Acc.to VDE 0815 & TS 13767
Conductor resis. (loop)	Max. 130 Ω/km : Ø 0,60 mm Max. 73,2 Ω/km : Ø 0,80 mm
Insulation resistance	Min. 100 MΩ.km
Mutual capacitance	Max. 100 ¹⁾ nF/km
Capacity Unbalanced (k)	Max. 300 ²⁾ pF/100 m
Capacitance unbalance	Max. 300 ³⁾ V
Test voltage (AC 50 Hz)	Core/core : 800 V Core/screen : 800 V
Temperature range	Fixed : - 30 °C ~ + 70 °C Installation : - 5 °C ~ + 50 °C
Operating voltage	10 x D
Flame retardance test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Oil resistant test	Acc. to EN 60811-404, & IEC 60811-404 EN 50290-2-22/TM54; 4 hours @70°C

1) This value may be exceeded by 20% by cables with up to 4 pairs

2) 20% of the values, at least one value up to 400 pF permitted

3) Up to 600 V is permissible for short cycles (6 s/min).

CE: Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Ürünkodu	Çift sayısız İletken Çapı	Yaklaşık Dış Çap	BakırAğırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairsx Conductor Diameter	Approx.Outer Dia meter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm2)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
1408 04 001	1x2x0,80+0,40	5,40	11	40
1408 04 002	2x2x0,80+0,40	6,10	21	59
1408 04 003	3x2x0,80+0,40	7,60	31	82
1408 04 004	4x2x0,80+0,40	8,40	41	100
1408 04 005	5x2x0,80+0,40	9,20	51	122
1408 04 006	6x2x0,80+0,40	9,80	61	137
1408 04 008	8x2x0,80+0,40	11,00	81	176
1408 04 010	10x2x0,80+0,40	12,50	102	225
1408 04 012	12x2x0,80+0,60	13,40	123	261
1408 04 016	16x2x0,80+0,60	15,10	164	320
1408 04 020	20x2x0,80+0,60	16,40	205	370
1408 04 024	24x2x0,80+0,60	18,80	245	470
1408 04 030	30x2x0,80+0,60	20,00	305	555
1408 04 040	40x2x0,80+0,60	21,30	405	715
1408 04 050	50x2x0,80+0,60	25,20	505	900

**Diğer kesitler için lütfen sorunuz / Please ask for other cross-sections