

RE-2Y(St)HSWAH PIMF 70°C / 500 V**Cu/PE/ISCR/OSCR/LSZH/SWA/LSZH**

ÇOK ÇİFTLİ, PE YALITIMLI, BİREYSEL & GENEL EKTRANLI, ZIRHLI, HFFR KILIFLI

MULTI-PAIR, PE INSULATED, INDIVIDUAL & COLLECTIVE SCREENED, ARMoured, HFFR

SHEATHED



KULLANIM ALANI Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. . Bu halojensiz alev geciktiricili kablolar yangın esnasında aşındırıcı gazların düşük miktarda ve düşük duman yoğunluğu olması gereken kapalı ortamlarda kullanılır. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. İç kılıf üzerindeki zırh kabloyu mekanik darbelerle karşı korumaktadır. İç mekan ve dış mekan döşemelerinde, kuru, nemli ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.

APPLICATION These cables are used for transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... . These halogen-free flame retardant cables are used in the closed environments, where low corrosive gases and low smoke density must have in case of fire. Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. With blue sheath it is suitable for intrinsically safe systems. The armour above the inner sheath protects the cable from mechanical shocks. They are for indoor and outdoor installation, in dry, damp and wet locations; on racks, trays, in conduits.

**KABLO YAPISI**

İletken	Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	PE bileşik, EN 50290-2-23
Damar Tanımlama	Siyah/Beyaz damarlar, numaralı bantla birlikte 1,2...
P Çift	İki damar bir çift olarak bükülür
i Çift Ayırıcı	Polyester bant
M Çift Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² -7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
Büküm	Çiftler (PIMF) uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayırıcı	Polyester bant
Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² -7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
İç Kılıf	HFFR bileşik, EN 50290-2-27; Siyah
Zırh	Galvenizli yuvarlak çelik tel, helisel
Ayırıcı	Polyester bant
Dış Kılıf	HFFR bileşik, EN 50290-2-27; Yağ ve UV dayanımlı
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005, Siyah veya ~RAL 5015, Mavi

LSZH: Düşük duman sıfır halojen **HFFR:** Halojensiz alev geciktiricili**TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C**

Standart	EN 50288-7														
İzole Et Kalınlığı (nom.)	<table border="1"><thead><tr><th>mm²</th><th>0,50</th><th>0,75</th><th>1,0</th><th>1,3</th><th>1,5</th><th>2,5</th></tr></thead><tbody><tr><td>mm</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,70</td></tr></tbody></table>	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5									
mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70									
Çalışma Sıcaklığı	Çalışmada : - 30 °C ~ + 70 °C Döşemede : - 5 °C ~ + 50 °C														
Min. bükülme yarıçapı	10 x D														
Alev Geciktirici Test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2														
Alev Yayılım Testi	EN IEC 60332-3-24 Cat C														
Duman Yoğun. Testi	EN 61034-2 & IEC 61034-2														
Halojensizlik Özl. Testi	EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2														
Yağ Dayanım Testi	ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı														
Güneş Işığı Dayanımı	UL 1581 bölüm 1200														

CE: 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

CABLE DESIGN

Conductor	Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2
Insulation	PE compound, EN 50290-2-23
Core identification	Black / White cores, with numbered tapes 1,2...
P Pair	Two cores twisted to a pair
i Pair separator	Polyester tape
M Pair screen	Aluminium polyestertape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² -7x0,30 mm)
Stranding	Pairs (PIMF) stranded in layers of optimum pitch
Separator	Polyester tape
Screen	Aluminium polyestertape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² -7x0,30 mm)
Inner sheath	HFFR compound, EN 50290-2-27; Black
Armour	Galvenised round steel wires, helically
Separator	Polyester tape
Outer sheath	HFFR compound, EN 50290-2-27; Oil and UV resistant
Sheath colour	~RAL 9005, Black or ~RAL 5015, Blue

LSZH: Low smoke zero halogen **HFFR:** Halogen-free flame retardant**TECHNICAL DATA @20°C**

Standard	EN 50288-7														
Insulation thickness (nom.)	<table border="1"><thead><tr><th>mm²</th><th>0,50</th><th>0,75</th><th>1,0</th><th>1,3</th><th>1,5</th><th>2,5</th></tr></thead><tbody><tr><td>mm</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td>0,70</td></tr></tbody></table>	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5									
mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70									
Temperature range	Operation : - 30 °C ~ + 70 °C Installation : - 5 °C ~ + 50 °C														
Min. bending radius	10 x D														
Flame retardance test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2														
Flame propagation test	EN IEC 60332-3-24 Cat C														
Smoke density test	EN 61034-2 & IEC 61034-2														
Halogen-free prop. test	EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2														
Oil resistance test	ICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil														
Sunlight resistance	UL 1581 section 1200														

CE: Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Doc. No : 100 508

Elektriksel Özellikler @20°C		Electrical Data @20°C		Değerler / Values					
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	5000					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	150					
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	100	100	100	110	110	120
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	µH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi Urms	Operating voltage	max.	V	500					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayılı Kesit	Yaklaşık İç Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2615 41 002	2x2x0,50	10,00	0,90	14,70	33	424
2615 41 003	3x2x0,50	10,80	0,90	15,70	47	469
2615 41 004	4x2x0,50	11,40	0,90	16,30	61	514
2615 41 005	5x2x0,50	12,40	0,90	17,30	75	590
2615 41 006	6x2x0,50	14,40	0,90	19,50	90	714
2615 41 007	7x2x0,50	14,40	0,90	19,50	104	712
2615 41 008	8x2x0,50	15,30	1,25	21,10	118	887
2615 41 010	10x2x0,50	16,90	1,25	22,90	146	1039
2615 41 012	12x2x0,50	18,50	1,25	24,70	175	1168
2615 41 015	15x2x0,50	20,90	1,25	27,10	217	1391
2615 41 016	16x2x0,50	20,90	1,25	27,10	231	1389
2615 41 018	18x2x0,50	22,20	1,25	28,60	259	1534
2615 41 020	20x2x0,50	23,20	1,25	29,60	288	1608
2615 41 024	24x2x0,50	25,30	1,60	32,60	344	2034
2615 42 002	2x2x0,75	11,00	0,90	15,90	43	484
2615 42 003	3x2x0,75	11,60	0,90	16,50	62	515
2615 42 004	4x2x0,75	12,20	0,90	17,10	81	566
2615 42 005	5x2x0,75	13,60	0,90	18,70	100	680
2615 42 006	6x2x0,75	15,80	1,25	21,80	119	940
2615 42 007	7x2x0,75	15,80	1,25	21,80	139	939
2615 42 008	8x2x0,75	16,70	1,25	22,70	158	1020
2615 42 010	10x2x0,75	18,50	1,25	24,70	196	1196
2615 42 012	12x2x0,75	20,00	1,25	26,20	234	1308
2615 42 015	15x2x0,75	22,80	1,25	29,20	292	1602
2615 42 016	16x2x0,75	22,80	1,25	29,20	311	1601
2615 42 018	18x2x0,75	24,20	1,25	30,80	349	1766
2615 42 020	20x2x0,75	25,30	1,60	32,60	387	2037
2615 42 024	24x2x0,75	27,60	1,60	35,10	464	2345
2615 43 002	2x2x1	11,70	0,90	16,60	53	520
2615 43 003	3x2x1	12,40	0,90	17,30	77	563
2615 43 004	4x2x1	13,30	0,90	18,40	102	647
2615 43 005	5x2x1	14,50	0,90	19,60	126	742
2615 43 006	6x2x1	16,90	1,25	22,90	150	1032
2615 43 007	7x2x1	16,90	1,25	22,90	174	1032
2615 43 008	8x2x1	17,90	1,25	23,90	199	1124
2615 43 010	10x2x1	19,80	1,25	26,00	247	1315
2615 43 012	12x2x1	21,60	1,25	28,00	295	1480
2615 43 015	15x2x1	24,70	1,25	31,30	368	1798
2615 43 016	16x2x1	24,70	1,25	31,30	392	1798
2615 43 018	18x2x1	26,00	1,60	33,30	441	2152
2615 43 020	20x2x1	27,40	1,60	34,90	489	2302
2615 43 024	24x2x1	29,90	1,60	37,60	586	2647

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayılı Kesit	Yaklaşık İç Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2615 44 002	2x2x1,3	12,40	0,90	17,30	65	565
2615 44 003	3x2x1,3	13,40	0,90	18,50	95	633
2615 44 004	4x2x1,3	14,10	0,90	19,20	125	703
2615 44 005	5x2x1,3	15,70	1,25	21,70	155	961
2615 44 006	6x2x1,3	18,00	1,25	24,00	185	1132
2615 44 007	7x2x1,3	18,00	1,25	24,00	215	1133
2615 44 008	8x2x1,3	19,30	1,25	25,50	245	1259
2615 44 010	10x2x1,3	21,40	1,25	27,80	306	1486
2615 44 012	12x2x1,3	23,10	1,25	29,50	366	1622
2615 44 015	15x2x1,3	26,60	1,60	34,10	456	2250
2615 44 016	16x2x1,3	26,60	1,60	34,10	486	2251
2615 44 018	18x2x1,3	28,00	1,60	35,50	546	2424
2615 44 020	20x2x1,3	29,50	1,60	37,20	607	2588
2615 44 024	24x2x1,3	32,10	2,00	40,80	727	3259
2615 45 002	2x2x1,5	13,00	0,90	18,10	73	613
2615 45 003	3x2x1,5	13,80	0,90	18,90	108	664
2615 45 004	4x2x1,5	14,50	0,90	19,60	142	734
2615 45 005	5x2x1,5	16,10	1,25	22,10	177	1005
2615 45 006	6x2x1,5	18,80	1,25	25,00	211	1221
2615 45 007	7x2x1,5	18,80	1,25	25,00	245	1224
2615 45 008	8x2x1,5	19,90	1,25	26,10	280	1319
2615 45 010	10x2x1,5	22,00	1,25	28,40	349	1567
2615 45 012	12x2x1,5	24,00	1,25	30,60	417	1757
2615 45 015	15x2x1,5	27,40	1,60	34,90	521	2289
2615 45 016	16x2x1,5	27,40	1,60	34,90	555	2406
2615 45 018	18x2x1,5	29,10	1,60	36,80	624	2577
2615 45 020	20x2x1,5	30,40	2,00	38,90	693	3033
2615 45 024	24x2x1,5	33,20	2,00	41,90	830	3441
2615 46 002	2x2x2,5	15,20	1,25	21,00	106	863
2615 46 003	3x2x2,5	16,40	1,25	22,40	157	966
2615 46 004	4x2x2,5	17,30	1,25	23,30	208	1076
2615 46 005	5x2x2,5	19,20	1,25	25,40	259	1287
2615 46 006	6x2x2,5	22,40	1,25	28,80	310	1562
2615 46 007	7x2x2,5	22,40	1,25	28,80	360	1566
2615 46 008	8x2x2,5	23,90	1,25	30,50	411	1732
2615 46 010	10x2x2,5	26,50	1,60	34,00	513	2252
2615 46 012	12x2x2,5	28,90	1,60	36,60	615	2526
2615 46 015	15x2x2,5	32,90	2,00	41,60	767	3383
2615 46 016	16x2x2,5	32,90	2,00	41,60	818	3387
2615 46 018	18x2x2,5	34,90	2,00	43,80	920	3731
2615 46 020	20x2x2,5	36,50	2,00	45,40	1021	3925
2615 46 024	24x2x2,5	40,00	2,50	51,20	1225	5296