

KULLANIM ALANI Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... kullanılırlar. Bu halojeniz alev geciktiricili kablolar yangın esnasında aşındırıcı gazların düşük miktarda ve düşük duman yoğunluğu olması gereken kapalı ortamlarda kullanılır. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılmasına izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Ayrıca iç mekan ve dış mekan döşemelerinde, yanısıra yeraltı döşemelerinde, kuru ve ıslak ortamlarda; raflarda, tavalarda, kanallarda kullanılır.

APPLICATION These cables are used for transmission of analog and digital signals in instrument and control systems at chemistry and petrochemistry industry plants, power plants, natural gas and petroleum plants, etc... These halogen-free flame retardant cables are used in the closed environments, where low corrosive gases and low smoke density must have in case of fire. Instrumentation cables are not allowed for direct connection to a low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. With blue sheath it is suitable for intrinsically safe systems. They are for indoor and outdoor installation, as well as laying underground, in dry and wet locations; on racks, trays, in conduits.

**KABLO YAPISI**

İletken	Bükülü çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon	PE bileşik, EN 50290-2-23
Damar Tanımlama	Siyah / Beyaz / Kırmızı damarlar, numaralı bantla birlikte 1,2..
T Üçlü	Üç damar bir üçlü olarak bükülür
İ Üçlü Ayırıcı	Polyester bant
M Üçlü Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² -7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
Büküm	Üçlüler (TIMF) uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayrıcı	Polyester bant
Ekran	Kalaylı bakır toprak teliyle (0,50 mm ² -7x0,30 mm) birlikte alüminyum polyester bant
Dış Kılıf	HFFR bileşik, güçlendirilmiş, EN 50290-2-27; Yağ ve UV dayanımlı
Dış Kılıf Rengi	RAL 9005, Siyah veya ~RAL 5015, Mavi

LSZH: Düşük duman sıfır halojen **HFFR:** Halojeniz alev geciktiricili**TEKNİK ÖZELLİKLER @20°C**

Standart	EN 50288-7						
İzole Et Kalınlığı (nom.)	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
Çalışma Sıcaklığı	Çalışmada	:- 30 °C ~ + 70 °C					
	Döşemede	:- 5 °C ~ + 50 °C					
Min. bükülme yarıçapı	7,5 x D						
Alev Geciktirici Test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2						
Alev Yayılım Testi	EN IEC 60332-3-24 Cat C						
Duman Yoğun. Testi	EN 61034-2 & IEC 61034-2						
Halojenizlik Özl. Testi	EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2						
Yağ Dayanım Testi	ICEA S-73-532; 4 saat @ 70°C IRM 902 yağı						
Güneş Işığı Dayanımı	UL 1581 bölüm 1200						

CE: 2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif) 'e uyar

2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri) 'ne uyar

CABLE DESIGN

Conductor	Stranded plain copper wires, EN 60228 Class 2	
Insulation	PE compound, EN 50290-2-23	
Core identification	Black / White / Red cores, with numbered tapes 1,2,..	
T Triple	Three cores twisted to a triple	
İ Triple separator	Polyester tape	
M Triple screen	Aluminium polyester tape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² -7x0,30 mm)	
Stranding	Triples (TIMF) stranded in layers of optimum pitch	
Separator	Polyester tape	
Screen	Aluminium polyester tape with tinned copper drain wire (0,50 mm ² -7x0,30 mm)	
Outer sheath	HFFR compound, reinforced, EN 50290-2-27; Oil and UV resistant	
Sheath colour	~RAL 9005, Black or ~RAL 5015, Blue	

LSZH: Low smoke zero halogen **HFFR:** Halogen-free flame retardant**TECHNICAL DATA @20°C**

Standard	EN 50288-7						
Insulation thickness (nom.)	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
	mm	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
Temperature range	Operation	:- 30 °C ~ + 70 °C					
	Installation	:- 5 °C ~ + 50 °C					
Min. bending radius	7,5 x D						
Flame retardance test	EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2						
Flame propagation test	EN IEC 60332-3-24 Cat C						
Smoke density test	EN 61034-2 & IEC 61034-2						
Halogen-free prop. test	EN 60754-1/-2 & IEC 60754-1/-2						
Oil resistance test	ICEA S-73-532; 4 hours @ 70°C IRM 902 oil						
Sunlight resistance	UL 1581 section 1200						

CE: Conform to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Conform to 2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Directives)

Doc. No : 100 519

Elektriksel Özellikler @20°C		Electrical Data @20°C		Değerler / Values					
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	5000					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	150					
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	100	100	100	110	110	120
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	μH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi Urms	Operating voltage Urms	max.	V	500					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısı x Kesit	Kılıf Et Kalınlığı	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Sheath Thickness	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2762 41 002	2x3x0,50	1,80	12,20	42	199
2762 41 003	3x3x0,50	1,80	13,10	61	223
2762 41 004	4x3x0,50	1,80	14,60	80	272
2762 41 005	5x3x0,50	1,80	15,90	99	335
2762 41 006	6x3x0,50	1,80	18,10	118	405
2762 41 007	7x3x0,50	1,80	18,10	137	407
2762 41 008	8x3x0,50	1,80	19,00	156	456
2762 41 010	10x3x0,50	1,80	20,80	194	555
2762 41 012	12x3x0,50	1,80	22,50	232	622
2762 41 015	15x3x0,50	2,00	25,70	289	825
2762 41 016	16x3x0,50	2,00	25,70	308	826
2762 41 018	18x3x0,50	2,00	27,10	346	925
2762 41 020	20x3x0,50	2,00	28,30	383	973
2762 41 024	24x3x0,50	2,00	30,60	459	1150
2762 42 002	2x3x0,75	1,80	13,00	57	229
2762 42 003	3x3x0,75	1,80	14,00	84	260
2762 42 004	4x3x0,75	1,80	15,60	110	318
2762 42 005	5x3x0,75	1,80	17,00	137	392
2762 42 006	6x3x0,75	1,80	19,40	163	480
2762 42 007	7x3x0,75	1,80	19,40	189	485
2762 42 008	8x3x0,75	1,80	20,50	216	542
2762 42 010	10x3x0,75	1,80	22,50	269	666
2762 42 012	12x3x0,75	2,00	24,60	322	772
2762 42 015	15x3x0,75	2,00	27,80	401	990
2762 42 016	16x3x0,75	2,00	27,80	427	995
2762 42 018	18x3x0,75	2,00	29,20	480	1113
2762 42 020	20x3x0,75	2,00	30,60	533	1176
2762 42 024	24x3x0,75	2,00	33,10	638	1394
2762 43 002	2x3x1	1,80	13,80	73	259
2762 43 003	3x3x1	1,80	14,90	107	296
2762 43 004	4x3x1	1,80	16,60	141	365
2762 43 005	5x3x1	1,80	18,10	175	452
2762 43 006	6x3x1	1,80	20,80	209	554
2762 43 007	7x3x1	1,80	20,80	243	563
2762 43 008	8x3x1	1,80	22,00	277	632
2762 43 010	10x3x1	2,00	24,50	345	803
2762 43 012	12x3x1	2,00	26,40	413	903
2762 43 015	15x3x1	2,00	29,80	516	1157
2762 43 016	16x3x1	2,00	29,80	550	1165
2762 43 018	18x3x1	2,00	31,40	618	1307
2762 43 020	20x3x1	2,00	32,90	686	1383
2762 43 024	24x3x1	2,20	36,00	822	1681

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayısı x Kesit	Kılıf Et Kalınlığı	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Sheath Thickness	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2762 44 002	2x3x1,3	90	292	90	292
2762 44 003	3x3x1,3	133	339	133	339
2762 44 004	4x3x1,3	176	419	176	419
2762 44 005	5x3x1,3	219	525	219	525
2762 44 006	6x3x1,3	262	641	262	641
2762 44 007	7x3x1,3	305	655	305	655
2762 44 008	8x3x1,3	347	734	347	734
2762 44 010	10x3x1,3	433	936	433	936
2762 44 012	12x3x1,3	519	1054	519	1054
2762 44 015	15x3x1,3	647	1354	647	1354
2762 44 016	16x3x1,3	690	1367	690	1367
2762 44 018	18x3x1,3	776	1535	776	1535
2762 44 020	20x3x1,3	862	1667	862	1667
2762 44 024	24x3x1,3	1033	1979	1033	1979
2762 45 002	2x3x1,5	1,80	15,00	103	312
2762 45 003	3x3x1,5	1,80	16,30	153	365
2762 45 004	4x3x1,5	1,80	18,30	202	457
2762 45 005	5x3x1,5	1,80	19,90	251	568
2762 45 006	6x3x1,5	1,80	22,80	300	695
2762 45 007	7x3x1,5	1,80	22,80	350	712
2762 45 008	8x3x1,5	2,00	24,50	399	826
2762 45 010	10x3x1,5	2,00	26,90	498	1018
2762 45 012	12x3x1,5	2,00	29,10	596	1150
2762 45 015	15x3x1,5	2,00	32,90	744	1477
2762 45 016	16x3x1,5	2,00	32,90	793	1494
2762 45 018	18x3x1,5	2,20	35,10	892	1717
2762 45 020	20x3x1,5	2,20	36,70	991	1823
2762 45 024	24x3x1,5	2,20	39,80	1188	2168
2762 46 002	2x3x2,5	1,80	17,40	153	413
2762 46 003	3x3x2,5	1,80	18,90	226	490
2762 46 004	4x3x2,5	1,80	21,20	300	614
2762 46 005	5x3x2,5	1,80	23,30	374	775
2762 46 006	6x3x2,5	2,00	27,30	448	983
2762 46 007	7x3x2,5	2,00	27,30	522	1009
2762 46 008	8x3x2,5	2,00	28,90	596	1135
2762 46 010	10x3x2,5	2,00	31,80	744	1404
2762 46 012	12x3x2,5	2,20	34,80	892	1632
2762 46 015	15x3x2,5	2,20	39,50	1114	2105
2762 46 016	16x3x2,5	2,20	39,50	1188	2130
2762 46 018	18x3x2,5	2,20	41,60	1336	2397
2762 46 020	20x3x2,5	2,60	44,40	1484	2646
2762 46 024	24x3x2,5	2,60	48,10	1780	3146