

CCTV - COAX+12x0,22 mm²
GÜVENLİK & KAMERA KABLOLARI



KULLANIM ALANI: Bu kablolar video, ses ve iletişim sistemlerinin birbirlerine bağlanmalarında ve kapalı devre TV kamera sistemlerinde kullanılır.

KABLO YAPISI

Koaksiyel Yapısı	: İletken	: 0,40 mm Cu, Solid
	: İzolasyon	: PE, Ø 2.40 mm
	: Ekran	: İnce kırmızı bakır örgü
	: Kılıf	: PVC compound, siyah
Intcom	: İletken	: 7x0,20 mm Cu
DamarYapısı	: İzolasyon	: PVC, Ø 1.20 mm
	: Damar ta.	: 12 x farklı renk
Büküm	: Coaxial kablo özü üzerine sabit adımda bükülür	
Ayrıcı	: Polyester bant	
Dış kılıf	: Alev geciktiricili PVC compound, Ø 7,20mm	
Dış kılıf rengi	: RAL 7032, Gri	

TEKNİK ÖZELLİKLER

Karakteristik empedans	: 75 ± 3 ohm
Efektif kapasite	: 67 pF/mt
Zayıflama	: 1 MHz 4,1 dB / 100 mt
	: 10 MHz 8,2 dB / 100 mt
	: 50 MHz 14,7 dB / 100 mt
	: 100 MHz 19,3 dB / 100 mt
	: 200 MHz 28,2 dB / 100 mt
Beyan gerilimi	: 250 V
Test gerilimi (AC 50 Hz)	: 1200 V
Çalışma sıcaklığı	: Sabit: - 30 °C ~ + 80 °C
	: Esnek: - 5 °C ~ + 70 °C
Min. bükülme yarıçapı	: Sabit: 7,5 x D
	: Esnek: 10 x D
Alev geciktirici test	: IEC 60332-1 & EN 50265-2-1

Kesitler

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Yaklaşık Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlığı (Kg/km)	Yaklaşık Kablo Ağırlığı (Kg/km)
1202 02 012	COAX+12x0,22	7,2	35	60