

Doc. No : 100 588

Elektriksel Özellikler @20°C		Electrical Data @20°C		Değerler / Values					
İletken kesiti	Conductor size	nom.	mm ²	0,50	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
İletken direnci	Conductor resistance	max.	Ω/km	36,7	25,0	18,46	14,18	12,34	7,56
İzolasyon direnci	Insulation resistance	min.	MΩ.km	20					
Efektif kapasite (*Standart)	Mutual capacitance (*Standard)	max.	nF/km	250					
Efektif kapasite	Mutual capacitance	max.	nF/km	160	160	160	170	170	190
Kapasite dengesizliği	Capacitance unbalance	max.	pF/500 m	500					
Endüktans	Inductance	max.	mH/km	1					
L/R oranı	L/R ratio	max.	μH/Ω	25	25	25	40	40	60
Çalışma gerilimi Urms	Operating voltage	max.	V	500					
Test gerilimi Urms damar/damar	Test voltage Urms core/core	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1 min.)					
Test gerilimi Urms damar/ekran	Test voltage Urms core/screen	-	Vac / Vdc	2000 / 3000 (1min.)					

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayılı Kesit	Yaklaşık Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2626 41 002	2x3x0,50	11,10	0,90	16,00	39	478
2626 41 003	3x3x0,50	12,20	0,90	17,10	56	536
2626 41 004	4x3x0,50	13,90	0,90	18,80	72	633
2626 41 005	5x3x0,50	15,20	1,25	21,00	89	849
2626 41 006	6x3x0,50	17,60	1,25	23,60	106	1012
2626 41 007	7x3x0,50	17,60	1,25	23,60	123	1026
2626 41 008	8x3x0,50	18,70	1,25	24,70	140	1103
2626 41 010	10x3x0,50	20,70	1,25	26,90	174	1300
2626 41 012	12x3x0,50	22,60	1,25	28,80	208	1442
2626 41 015	15x3x0,50	25,80	1,60	32,90	259	1935
2626 41 016	16x3x0,50	25,80	1,60	32,90	276	1949
2626 41 018	18x3x0,50	27,30	1,60	34,60	310	2134
2626 41 020	20x3x0,50	28,60	1,60	35,90	344	2261
2626 41 024	24x3x0,50	31,10	1,60	38,60	412	2572
2626 42 002	2x3x0,75	11,90	0,90	16,80	53	528
2626 42 003	3x3x0,75	13,10	0,90	18,00	78	592
2626 42 004	4x3x0,75	14,90	0,90	20,00	102	719
2626 42 005	5x3x0,75	16,60	1,25	22,40	127	964
2626 42 006	6x3x0,75	19,20	1,25	25,20	151	1154
2626 42 007	7x3x0,75	19,20	1,25	25,20	176	1170
2626 42 008	8x3x0,75	20,40	1,25	26,40	200	1270
2626 42 010	10x3x0,75	22,60	1,25	28,80	249	1488
2626 42 012	12x3x0,75	24,60	1,25	31,00	298	1671
2626 42 015	15x3x0,75	28,10	1,60	35,40	371	2251
2626 42 016	16x3x0,75	28,10	1,60	35,40	396	2267
2626 42 018	18x3x0,75	29,50	1,60	36,80	445	2423
2626 42 020	20x3x0,75	31,10	1,60	38,60	494	2618
2626 42 024	24x3x0,75	33,90	1,60	41,40	591	2967
2626 43 002	2x3x1	12,70	0,90	17,60	69	580
2626 43 003	3x3x1	14,20	0,90	19,30	101	680
2626 43 004	4x3x1	16,00	1,25	21,80	133	918
2626 43 005	5x3x1	17,70	1,25	23,70	165	1075
2626 43 006	6x3x1	20,60	1,25	26,60	197	1274
2626 43 007	7x3x1	20,60	1,25	26,60	229	1297
2626 43 008	8x3x1	22,00	1,25	28,20	261	1439
2626 43 010	10x3x1	24,20	1,25	30,40	326	1659
2626 43 012	12x3x1	26,40	1,60	33,50	390	2067
2626 43 015	15x3x1	30,40	1,60	37,70	486	2536
2626 43 016	16x3x1	30,40	1,60	37,70	518	2559
2626 43 018	18x3x1	32,00	1,60	39,50	582	2785
2626 43 020	20x3x1	33,70	1,60	41,20	647	2980
2626 43 024	24x3x1	36,70	2,00	45,20	775	3718

Kesitler / Cross Sections

Ürün kodu	Çift sayılı Kesit	Yaklaşık Kılıf Çap	Zırh Teli Çapı Ø	Yaklaşık Dış Çap	Bakır Ağırlığı	Yaklaşık Kablo Ağırlığı
Part-number	No. of pairs x Cross section	Approx. Inner Sheath Diameter	Armour Wire Dia. Ø	Approx. Outer Diameter	Copper Weight	Approx. Cable Weight
	(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
2626 44 002	2x3x1,3	13,70	0,90	18,60	86	643
2626 44 003	3x3x1,3	15,10	1,25	20,90	127	854
2626 44 004	4x3x1,3	17,20	1,25	23,20	168	1035
2626 44 005	5x3x1,3	19,10	1,25	25,10	209	1212
2626 44 006	6x3x1,3	22,20	1,25	28,40	250	1447
2626 44 007	7x3x1,3	22,20	1,25	28,40	291	1472
2626 44 008	8x3x1,3	23,50	1,25	29,70	332	1601
2626 44 010	10x3x1,3	26,10	1,60	33,20	414	2094
2626 44 012	12x3x1,3	28,50	1,60	35,80	495	2348
2626 44 015	15x3x1,3	32,70	1,60	40,20	618	2890
2626 44 016	16x3x1,3	32,70	1,60	40,20	659	2914
2626 44 018	18x3x1,3	34,40	1,60	42,10	741	3170
2626 44 020	20x3x1,3	36,20	2,00	44,70	823	3671
2626 44 024	24x3x1,3	39,50	2,00	48,20	986	4237
2626 45 002	2x3x1,5	14,10	0,90	19,00	99	678
2626 45 003	3x3x1,5	15,60	1,25	21,40	147	906
2626 45 004	4x3x1,5	17,80	1,25	23,80	194	1087
2626 45 005	5x3x1,5	19,70	1,25	25,70	242	1271
2626 45 006	6x3x1,5	22,90	1,25	29,10	289	1528
2626 45 007	7x3x1,5	22,90	1,25	29,10	336	1558
2626 45 008	8x3x1,5	24,50	1,25	30,90	384	1730
2626 45 010	10x3x1,5	27,20	1,60	34,50	479	2259
2626 45 012	12x3x1,5	29,40	1,60	36,70	573	2488
2626 45 015	15x3x1,5	33,70	1,60	41,20	716	3055
2626 45 016	16x3x1,5	33,70	1,60	41,20	763	3084
2626 45 018	18x3x1,5	35,70	2,00	44,20	858	3708
2626 45 020	20x3x1,5	37,40	2,00	46,10	953	3926
2626 45 024	24x3x1,5	41,00	2,00	49,90	1142	4554
2626 46 002	2x3x2,5	16,70	1,25	22,50	149	981
2626 46 003	3x3x2,5	18,50	1,25	24,50	221	1149
2626 46 004	4x3x2,5	21,10	1,25	27,30	293	1396
2626 46 005	5x3x2,5	23,40	1,25	29,60	365	1635
2626 46 006	6x3x2,5	27,50	1,60	34,80	437	2217
2626 46 007	7x3x2,5	27,50	1,60	34,80	509	2263
2626 46 008	8x3x2,5	29,20	1,60	36,50	581	2476
2626 46 010	10x3x2,5	32,60	1,60	40,10	725	2961
2626 46 012	12x3x2,5	35,50	2,00	44,00	869	3627
2626 46 015	15x3x2,5	40,70	2,00	49,60	1085	4459
2626 46 016	16x3x2,5	40,70	2,00	49,60	1158	4505
2626 46 018	18x3x2,5	42,80	2,00	51,70	1302	4901
2626 46 020	20x3x2,5	45,10	2,50	55,20	1446	5724
2626 46 024	24x3x2,5	49,30	2,50	59,60	1734	6574

*Dış çap toleransı / Diameter tolerance: ± %7

**Diğer kesitler ve versiyonlar için lütfen sorunuz /

**Please ask for other cross-sections and versions